

Dohle 852 / 952

Nähaggregat Dohle 852
(952 ähnlich)



Beispiele:



Abbildungen
unmaßstäblich

Dohle Maschinen. Weltweit im Einsatz.



© Dohle GmbH & Co. KG, GERMANY

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN
MADE IN GERMANY • Seit 1870

Dohle 852 / 952



Überwindlichnämaschine auf Laufwagen
für schwere bis schwerste Warenqualitäten



DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN

Dohle 852 / 952

Überwendlichnämaschine auf Laufwagen



Das Nähaggregat

Das robuste Nähaggregat eignet sich sowohl für trockene als auch für nasse Ware. Nähen und Schneiden erfolgen synchron in einem Arbeitsgang. Die beiden Warenenden werden miteinander vernäht. Nach dem Aufklappen entsteht eine flache Verbindung mit einer ca. 70mm (852) oder 90mm (952) breiten Naht.

Die Abschnaide

Die hochleistungsfähige Abschnaide verfügt über ein separat angetriebenes HSS-Messer und über eine Hartmetall-Gegenschneidklinge. In Verbindung mit der speziellen Formgebung des Materialablaufs können so auch schwierige Materialien verarbeitet werden.

Das Gestell

Das äußerst robuste Gestell erleichtert das präzise Ausrichten der Ware vor dem Nähvorgang. Die ergonomischen Bedienelemente unterstützen effizient und wirksam den Nähprozess. Das Gestell ist in jeder gewünschten Nählänge lieferbar.

Mit Dohle näht man Warenbahnen...

- schnell
- sicher
- zuverlässig

Laufwagennähmaschinen für kräftige, ausreißfeste Nähte

Dohle 852:

Die 70 mm breite, kräftige Naht der Dohle 852 bietet eine erhöhte Stabilität und eine erhöhte Ausreißfestigkeit. Dies ist entscheidend für zahlreiche Anwendungen wie beispielsweise Beschichtungsvorgänge, Scherprozesse und Ver-

bindungen, die generell einer erhöhten Zugkraft ausgesetzt sind. Auch im Bereich technischer Textilien ist diese Art der Warenverbindung eine äußerst interessante und stabile Alternative zu herkömmlichen Klebetechnologien.

Dohle 952:

Für besondere Anforderungen steht die Dohle 952 zur Verfügung. Diese ist technisch weitestgehend baugleich zur Dohle 852. Bei der 952 wird eine Nahtbreite bis hin zu 90mm im auf-

geklappten Zustand erreicht. Schicken Sie uns Mustermaterial und lassen Sie sich beraten!

Technische Daten

Nahtart:

Einfaden-Überwendlichnaht

Nahtbreite:

852: ca. 70mm
952: ca. 90mm

Nählänge:

nach Kundenwunsch,
z.B. 1.600 mm, 2.200 mm,
3.600 mm, 5.400 mm, etc.

Stromanschluß:

400V, 50 HZ, dreiphasig;
Sonderspannungen möglich

Abschnaide:

HSS-Messer 200mm
Hartmetall-Gegenschneidklinge
Abschnaide seitlich verstellbar für:
- Stoß auf Stoß oder
- Lichtspalt oder
- Überlappung

Warenspannung:

Rechter und linker Spanner mit
Zwischenstoffhaltern

Optionen (Auswahl):

- Auflagetisch
- Konsolengestell zur
stationären Befestigung
- Verstellgetriebemotor

Technische Änderungen vorbehalten (Stand Nov. 2015). Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise kostenpflichtiges Sonderzubehör.

Weitere Optionen und Sonderbauweisen möglich, fragen Sie uns oder schicken Sie uns Mustermaterial. Bitte beachten Sie auch unseren Prospekt „Ultra-Super“ für maximal hartes Material.

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN