Variant-L

Machine à coudre surjeteuse sur chariot

pour tissu moyen à lourd

Disponible:

Variant-L7 / L8 / L9

DOHLE

INDUSTRIENÄHMASCHINEN

Machine à coudre surjeteuse sur chariot

Variant-L

pour lier bout à bout par une couture plate (couture surjet fil unique).

Largeur de couture disponible:

Variant-L7: 28mm

Variant-L8: 40mm

Variant-L9: 50mm

Exemple de modèle:

- Longueur de la couture 2.200 mm
- Longueur du bâti 3.300 mm
- Pinçage de la matière par tendeur latéral avec support de matière intermédiaire.

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN

Variant-L7, L8

Variant-L7

La largeur de couture de **28mm** est standard, résistante à la déchirure pour une large gamme d'applications.
Il augmente l'efficacité de nombreux procédés tels que l'impression, l'enduction ou la finition.

Variant-L8

La largeur de couture plus large de 40 mm renforce la résistance de la couture de manière significative, ce qui est particulièrement bénéfique pour la liaison de tissus lâche ou pour des liaisons à forte tension.

Variante L8J

comme L8, mais avec une pince plus robuste et plus lourde.

pour tissus moyens à lourds
comme fils pour pneus, tapis, gazon artificiel, mousse caoutchouc, sisal, tissu de verre. fourrure artificielle épaisse, etc.

Coupe

La haute performance de la coupe est réalisée par un couteau HSS en mouvement rapide (diamètre 100 mm) et un contre-couteau en carbure.
La coupe est réglable latéralement, de sorte que les connexions suivantes sont possibles:
- bout à bout
- chevauchée
- avec fente

Unité de couture

L'unité de couture est solide, adaptée à la fois pour les produits secs ou humides.
Coupe et couture se produisent de façon synchrone en une seule opération. Les deux extrémités des matières sont superposées et ensuite cousues ensemble. Après ouverture la couture créée une connexion plate.

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN

Variant-L9

pour tissus moyens à lourds
comme fils pour pneus, tapis, gazon artificiel, mousse caoutchouc, sisal, tissu de verre. fourrure artificielle épaisse, etc.

La Variant- L9 ...

Une unité de couture spécialement robuste.

La variante L9 dispose d'un grand dispositif de coupe rotatif (diamètre 200 mm). Ce dispositif de coupe est entraîné par un couteau séparé, des matières encore plus dures et plus épaisses sont travaillées sans aucun problème.
Le mécanisme de couture très solide équipé d'une pince robuste offre une largeur de couture de 50 mm.

... pour des coutures robustes et résistantes à la déchirure

La couture 50 mm de large de la variante L9 permet d'augmenter la stabilité et la résistance à la déchirure. Ceci est décisif pour de nombreuses applications telles que les opérations d'enduction, processus de tondage pour les connexions ayant besoin d'une résistance à la traction plus élevée.

Egalement dans le domaine des textiles techniques, ce type de connexion est extrêmement intéressant et une alternative robuste aux technologies classiques de collage.

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN

Données techniques

	Variant-L7	Variant-L8	Variant-L9
Largeur de couture	28 mm	40 mm	50 mm
Longueur de couture	Au choix du client		
Type de couture	Surjet à fils unique		
Couteau de coupe	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 200 mm
Voltage	*400V 3 phases (autre tension possible)*		
Puissance nominale	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW + 0,37 kW (coupe)
Dispositifs de fixation des tissus livrables	Barres à pointes, barres à clapet, tendeur tissu droite ou gauche avec support de tissu intermédiaire, table support etc.		
Longueur de point disponible	4, 6, 8, 10 mm	4, 6, 8, 10 mm	6, 8, 10, 12 mm
épaisseur maximale (env.) comprimée sur:	2 x 7mm	2 x 8mm	L9: 2 x 7 mm L9-M: 2 x 12 mm L9-X: 2 x 18 mm
Système d'aiguille	752	752 / 723	723 / D8-300
Système de pince *(schéma n'est pas à l'échelle)*	System 552	L8: Système 552 L8J: Système „Jumbo“	Système „Jumbo“

Sous réserve de modifications techniques (niveau Avril 2014)
Les images de cette brochure contiennent partiellement des accessoires spéciaux en option.
Plus d'options et modèles spéciaux sont possibles, contactez-nous ou envoyez-nous de la matière échantillon.
Notez aussi notre brochure „Ultra -Super“ pour matière extrêmement dure.

Dohle GmbH & Co. KG
Zechenstr. 130
52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
info@dohle.de

DOHLE
INDUSTRIENÄHMASCHINEN
MADE IN GERMANY • Depuis 1870